



SPOTcure 01

KOMPAKTES UV-SYSTEM FÜR DIE AUSHÄRTUNG VON UV-KLEBSTOFFEN

Das SPOTcure 01 UV-System wurde speziell für das punktgenaue Aushärten von UV-Klebstoffen bei manuellen Fügeverfahren entwickelt.

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

Für die Bedienung des SPOTcure 01 UV-Systems ist lediglich das Betätigen eines Schalters am Gerät notwendig. Der Lichtleiter ist antiadhesiv beschichtet, Dämpfe oder Klebstoffe lassen sich problemlos von der Spitze des Lichtleiters abwischen.

HOHE LEISTUNG BEI GERINGER GRÖSSE

SPOTcure 01 UV-Systeme liefern eine Leistung bis zu 2.000 mW, in der Standardausführung sind zwei Spektren verfügbar: 370 nm und 405 nm, weitere Spektren sind auf Anfrage lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Gerätedaten

Netzanschluss: 5 VDC
Leistungsaufnahme: 20 W
Maße: 135 x 145 x 30 mm (B x H x T)
Gewicht: 350 g
Betriebstemperatur: -10°C – +35°C

Optische Leistung

Spektrum	Leistung	Intensität
370 nm	1.000 mW	2.000 mW/cm ²
405 nm	2.000 mW	4.000 mW/cm ²

WE HAVE THE CURE

IST Metz GmbH
Lauterstraße 14-18 | 72622 Nürtingen | Germany
Tel.: +49 7022 6002-0 | Fax: +49 7022 6002-76
E-Mail: info@ist-uv.com

IST France Sarl | info@fr.ist-uv.com
IST (UK) Limited | info@uk.ist-uv.com
IST America – U.S. Operations, Inc. | info@usa.ist-uv.com
IST Italia S.r.l. | info@it.ist-uv.com
IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com
UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com
IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com
IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com
IST East Asia Co. Ltd. | info@jp.ist-uv.com

F900 02/20 DE Technische Änderungen vorbehalten.
IST sowie mit @ gekennzeichnete Produkte/Leistungen sind eingetragene Markenzeichen der IST Metz GmbH.